

Technický list motorgenerátoru

G275GR-GR-O

Základní technická data

Modelová řada	GR-Grupel
Výrobce motorgenerátoru	Teksan
Model	G275GR-GR-O
Provedení	Bez kapoty
Motor	Grupel
Emisní limity	Základní bez úprav
Výrobce generátoru	Grupel
Spotřeba při 100% zatížení	51,9 l
Palivo	nafta
Objem palivové nádrže	385 l

Výstupní parametry

Základní výkon	250 kVA
Záložní výkon	275 kVA
Jištění	-
Napětí	400 V/230 V
Frekvence	50 Hz

Rozměry a hmotnost

Provedení krytu	Bez kapoty
Délka (L)	3000 mm
Šířka (W)	1300 mm
Výška (H)	1700 mm
Hmotnost	2134 kg
Hlučnost	Na dotaz

Retenční vana

Všechny soustrojí jsou standardně vybavené retenční ekologickou vanou.

Záložní výkon

Záložní výkon (Standby) je definován jako maximální výkon dostupný při proměnlivém elektrickém výkonu, při zadaných podmínkách provozu, pro které je generátor schopen dodávat elektřinu v případě výpadku elektrického proudu, nebo při testovacích podmínkách až po dobu 500 hodin provozu za rok a při nepřetržitém chodu 300 hodin za rok. Přetěžování je nepřipustné.

Základní výkon

Základní výkon (Prime) je definován jako maximální výkon, který je generátor schopen nepřetržitě dodávat při dodávce proměnlivého elektrického zatížení. Doba provozu není omezena a generátor může být přetěžován o 10 % po dobu 1 hodiny, jednou za 12 hodin.

Poznámka

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu jsou pouze informativní. Firma Silektro s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakékoliv informace a parametry bez upozornění. Jakékoliv nadstandardní úpravy jsou možné po dohodě s našim obchodním oddělením.