

# Technický list motorgenerátoru

# G330GR-GR-C

## Základní technická data

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Modelová řada              | GR-Grupel          |
| Výrobce motorgenerátoru    | Teksan             |
| Model                      | G330GR-GR-C        |
| Provedení                  | Kapota silent      |
| Motor                      | Grupel             |
| Emisní limity              | Základní bez úprav |
| Výrobce generátoru         | Grupel             |
| Spotřeba při 100% zatížení | 63,1 l             |
| Palivo                     | nafta              |
| Objem palivové nádrže      | 385 l              |

## Výstupní parametry

|                |             |
|----------------|-------------|
| Základní výkon | 300 kVA     |
| Záložní výkon  | 330 kVA     |
| Jištění        | -           |
| Napětí         | 400 V/230 V |
| Frekvence      | 50 Hz       |

## Rozměry a hmotnost

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Provedení krytu | Kapota silent |
| Délka (L)       | 3940 mm       |
| Šířka (W)       | 1300 mm       |
| Výška (H)       | 1850 mm       |
| Hmotnost        | 2904 kg       |
| Hlučnost        | Na dotaz      |

### Retenční vana

Všechny soustrojí jsou standardně vybavené retenční ekologickou vanou.

### Záložní výkon

Záložní výkon (Standby) je definován jako maximální výkon dostupný při proměnlivém elektrickém výkonu, při zadaných podmínkách provozu, pro které je generátor schopen dodávat elektřinu v případě výpadku elektrického proudu, nebo při testovacích podmínkách až po dobu 500 hodin provozu za rok a při nepřetržitém chodu 300 hodin za rok. Přetěžování je nepřipustné.

### Základní výkon

Základní výkon (Prime) je definován jako maximální výkon, který je generátor schopen nepřetržitě dodávat při dodávce proměnlivého elektrického zatížení. Doba provozu není omezena a generátor může být přetěžován o 10 % po dobu 1 hodiny, jednou za 12 hodin.

### Poznámka

Všeckeré informace uvedené v tomto technickém listu jsou pouze informativní. Firma Silektro s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakékoliv informace a parametry bez upozornění. Jakékoliv nadstandardní úpravy jsou možné po dohodě s našim obchodním oddělením.