

# Technický list motorgenerátoru

# G330QX-CS+

## Základní technická data

Modelová řada	JCB-Scania
Výrobce motorgenerátoru	JCB
Model	G330QX-CS+
Provedení	Kapota supersilent
Motor	Scania
Typ motoru	DC9-72A (02-13)
Emisní limity	Fuel optimised
Výrobce generátoru	Mecc Alte
Spotřeba při 100% zatížení	60,23 l
Palivo	nafta
Objem palivové nádrže	449 l

## Výstupní parametry

Základní výkon	284 kVA
Záložní výkon	313 kVA
Jištění	630
Napětí	400 V/230 V
Frekvence	50 Hz

## Rozměry a hmotnost

Provedení krytu	Kapota supersilent
Délka (L)	3800 mm
Šířka (W)	1400 mm
Výška (H)	2290 mm
Hmotnost	3647 kg
Hlučnost	Na dotaz

### Retenční vana

Všechny soustrojí jsou standardně vybavené retenční ekologickou vanou.

### Záložní výkon

Záložní výkon (Standby) je definován jako maximální výkon dostupný při proměnlivém elektrickém výkonu, při zadaných podmínkách provozu, pro které je generátor schopen dodávat elektřinu v případě výpadku elektrického proudu, nebo při testovacích podmínkách až po dobu 500 hodin provozu za rok a při nepřetržitém chodu 300 hodin za rok. Přetěžování je nepřipustné.

### Základní výkon

Základní výkon (Prime) je definován jako maximální výkon, který je generátor schopen nepřetržitě dodávat při dodávce proměnlivého elektrického zatížení. Doba provozu není omezena a generátor může být přetěžován o 10 % po dobu 1 hodiny, jednou za 12 hodin.

### Poznámka

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu jsou pouze informativní. Firma Silektro s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakékoliv informace a parametry bez upozornění. Jakékoliv nadstandardní úpravy jsou možné po dohodě s našim obchodním oddělením.