

Technický list motorgenerátoru

G33IV-GR-C

Základní technická data

Modelová řada	GR-Iveco
Výrobce motorgenerátoru	Grupel
Model	G33IV-GR-C
Provedení	Kapota silent
Motor	Iveco
Typ motoru	S8000 AM1
Emisní limity	Fuel optimised
Výrobce generátoru	Grupel
Spotřeba při 100% zatížení	7,1 l
Palivo	nafta
Objem palivové nádrže	40 l

Výstupní parametry

Základní výkon	30 kVA
Záložní výkon	33 kVA
Jištění	50 A
Napětí	400 V/230 V
Frekvence	50 Hz

Rozměry a hmotnost

Provedení krytu	Kapota silent
Délka (L)	1950 mm
Šířka (W)	800 mm
Výška (H)	1110 mm
Hmotnost	845 kg
Hlučnost	79 dB(A) v 7 m

Retenční vana

Všechny soustrojí jsou standardně vybavené retenční ekologickou vanou.

Záložní výkon

Záložní výkon (Standby) je definován jako maximální výkon dostupný při proměnlivém elektrickém výkonu, při zadaných podmínkách provozu, pro které je generátor schopen dodávat elektřinu v případě výpadku elektrického proudu, nebo při testovacích podmínkách až po dobu 500 hodin provozu za rok a při nepřetržitém chodu 300 hodin za rok. Přetěžování je nepřípustné.

Základní výkon

Základní výkon (Prime) je definován jako maximální výkon, který je generátor schopen nepřetržitě dodávat při dodávce proměnlivého elektrického zatížení. Doba provozu není omezena a generátor může být přetěžován o 10 % po dobu 1 hodiny, jednou za 12 hodin.

Poznámka

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu jsou pouze informativní. Firma Silektro s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakékoliv informace a parametry bez upozornění. Jakékoliv nadstandardní úpravy jsou možné po dohodě s našim obchodním oddělením.