

Technický list motorgenerátoru

G440IV-2-GR-O

Základní technická data

Modelová řada	GR-Iveco
Výrobce motorgenerátoru	Grupel
Model	G440IV-2-GR-O
Provedení	Bez kapoty
Motor	Iveco
Typ motoru	C13 TE3A
Emisní limity	Stage II
Výrobce generátoru	Grupel
Spotřeba při 100% zatížení	85,8 l
Palivo	nafta
Objem palivové nádrže	550 l

Výstupní parametry

Základní výkon	400 kVA
Záložní výkon	440 kVA
Jištění	630
Napětí	400 V/230 V
Frekvence	50 Hz

Rozměry a hmotnost

Provedení krytu	Bez kapoty
Délka (L)	3800 mm
Šířka (W)	1250 mm
Výška (H)	1920 mm
Hmotnost	1926 kg
Hlučnost	Na dotaz

Retenční vana

Všechny soustrojí jsou standardně vybavené retenční ekologickou vanou.

Záložní výkon

Záložní výkon (Standby) je definován jako maximální výkon dostupný při proměnlivém elektrickém výkonu, při zadaných podmínkách provozu, pro které je generátor schopen dodávat elektřinu v případě výpadku elektrického proudu, nebo při testovacích podmínkách až po dobu 500 hodin provozu za rok a při nepřetržitém chodu 300 hodin za rok. Přetěžování je nepřipustné.

Základní výkon

Základní výkon (Prime) je definován jako maximální výkon, který je generátor schopen nepřetržitě dodávat při dodávce proměnlivého elektrického zatížení. Doba provozu není omezena a generátor může být přetěžován o 10 % po dobu 1 hodiny, jednou za 12 hodin.

Poznámka

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu jsou pouze informativní. Firma Silektro s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakékoliv informace a parametry bez upozornění. Jakékoliv nadstandardní úpravy jsou možné po dohodě s našim obchodním oddělením.