

# Technický list motorgenerátoru

# MP200I-O

## Základní technická data

Modelová řada	MP-Iveco
Výrobce motorgenerátoru	TTS Martin
Model	MP200I-O
Provedení	Bez kapoty
Motor	FPT - Fiat / Iveco
Typ motoru	N67 TM7
Emisní limity	Základní bez úprav
Výrobce generátoru	Mecc Alte
Spotřeba při 100% zatížení	42 l
Palivo	nafta
Objem palivové nádrže	300 l

## Výstupní parametry

Základní výkon	205 kVA
Záložní výkon	225 kVA
Jištění	-
Napětí	400 V/230 V
Frekvence	50 Hz

## Rozměry a hmotnost

Provedení krytu	Bez kapoty
Délka (L)	2675 mm
Šířka (W)	1112 mm
Výška (H)	1705 mm
Hmotnost	1469 kg
Hlučnost	Na dotaz

### Retenční vana

Všechny soustrojí jsou standardně vybavené retenční ekologickou vanou.

### Záložní výkon

Záložní výkon (Standby) je definován jako maximální výkon dostupný při proměnlivém elektrickém výkonu, při zadaných podmínkách provozu, pro které je generátor schopen dodávat elektřinu v případě výpadku elektrického proudu, nebo při testovacích podmínkách až po dobu 500 hodin provozu za rok a při nepřetržitém chodu 300 hodin za rok. Přetěžování je nepřipustné.

### Základní výkon

Základní výkon (Prime) je definován jako maximální výkon, který je generátor schopen nepřetržitě dodávat při dodávce proměnlivého elektrického zatížení. Doba provozu není omezena a generátor může být přetěžován o 10 % po dobu 1 hodiny, jednou za 12 hodin.

### Poznámka

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu jsou pouze informativní. Firma Silekto s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakékoliv informace a parametry bez upozornění. Jakékoliv nadstandardní úpravy jsou možné po dohodě s našim obchodním oddělením.