

Technický list motorgenerátoru

MP300I-CS+

Základní technická data

Modelová řada	MP-Iveco
Výrobce motorgenerátoru	TTS Martin
Model	MP300I-CS+
Provedení	Kapota supersilent
Motor	FPT - Fiat / Iveco
Typ motoru	C87 TE4
Emisní limity	Základní bez úprav
Výrobce generátoru	Mecc Alte
Spotřeba při 100% zatížení	68 l
Palivo	nafta
Objem palivové nádrže	500 l

Výstupní parametry

Základní výkon	305 kVA
Záložní výkon	335 kVA
Jištění	-
Napětí	400 V/230 V
Frekvence	50 Hz

Rozměry a hmotnost

Provedení krytu	Kapota supersilent
Délka (L)	3500 mm
Šířka (W)	1340 mm
Výška (H)	2085 mm
Hmotnost	3097 kg
Hlučnost	66 dB(A) v 7 m

Retenční vana

Všechny soustrojí jsou standardně vybavené retenční ekologickou vanou.

Záložní výkon

Záložní výkon (Standby) je definován jako maximální výkon dostupný při proměnlivém elektrickém výkonu, při zadaných podmínkách provozu, pro které je generátor schopen dodávat elektřinu v případě výpadku elektrického proudu, nebo při testovacích podmínkách až po dobu 500 hodin provozu za rok a při nepřetržitém chodu 300 hodin za rok. Přetěžování je nepřipustné.

Základní výkon

Základní výkon (Prime) je definován jako maximální výkon, který je generátor schopen nepřetržitě dodávat při dodávce proměnlivého elektrického zatížení. Doba provozu není omezena a generátor může být přetěžován o 10 % po dobu 1 hodiny, jednou za 12 hodin.

Poznámka

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu jsou pouze informativní. Firma Silekto s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakékoliv informace a parametry bez upozornění. Jakékoliv nadstandardní úpravy jsou možné po dohodě s našim obchodním oddělením.