

Technický list motorgenerátoru

MP30B-C

Základní technická data

Modelová řada	MP-Kohler
Výrobce motorgenerátoru	TTS Martin
Model	MP30B-C
Provedení	Kapota silent
Motor	Kohler
Typ motoru	KDW 2204
Emisní limity	Stage II
Výrobce generátoru	Mecc Alte
Spotřeba při 100% zatížení	10,4 l
Palivo	nafta
Objem palivové nádrže	52 l

Výstupní parametry

Základní výkon	31,5 kVA
Záložní výkon	34,7 kVA
Jištění	-
Napětí	400 V/230 V
Frekvence	50 Hz

Rozměry a hmotnost

Provedení krytu	Kapota silent
Délka (L)	2225 mm
Šířka (W)	930 mm
Výška (H)	1352 mm
Hmotnost	884 kg
Hlučnost	70 dB(A) v 7 m

Retenční vana

Všechny soustrojí jsou standardně vybavené retenční ekologickou vanou.

Záložní výkon

Záložní výkon (Standby) je definován jako maximální výkon dostupný při proměnlivém elektrickém výkonu, při zadaných podmínkách provozu, pro které je generátor schopen dodávat elektřinu v případě výpadku elektrického proudu, nebo při testovacích podmínkách až po dobu 500 hodin provozu za rok a při nepřetržitém chodu 300 hodin za rok. Přetěžování je nepřipustné.

Základní výkon

Základní výkon (Prime) je definován jako maximální výkon, který je generátor schopen nepřetržitě dodávat při dodávce proměnlivého elektrického zatížení. Doba provozu není omezena a generátor může být přetěžován o 10 % po dobu 1 hodiny, jednou za 12 hodin.

Poznámka

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu jsou pouze informativní. Firma Silekto s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakékoliv informace a parametry bez upozornění. Jakékoliv nadstandardní úpravy jsou možné po dohodě s našim obchodním oddělením.